




- Brugsanvisning for Denso = Andrewbind
1. Beholderen renses godt for snus og glødeskaller med en slåbørste og tørres.
 2. Efter påsmøringen af Inertol foretages omvikling med Densobind foldet frit med en overløpning af 10 til 20 mm. De langsgående samlinger skal forskydes ca. 180° for hinanden og så ligge modsat nabosamlingen.
 3. Det er meget vigtigt at maskeporer og overløpningssamme bliver lukket helt. Det gøres ved at fordele massen med håndfladen, således at Densobindet danner en fuldstændig tæt kappe.




Beskyttelseskappe og Isolation se Tegn. nr.: 18W-16.120a.




- 1^{ste} Lag Inertol - Standard påsmøres (skal tørre een dag). 2^{den} lag Inertol påstryges Andrewbind. Se også tegn. 18W-16.120(12) Andrew - bind. 11 se brugsanvisning.
- Lærredsbaand imprægneret med Zinkcromat 8, 13
- 0,63 mm galv. jernplade Beskyttelseskappe Tegn. nr.: 18W-16.120a.
- Lærredsbaand imprægneret ca. 0,8 mm. 7
- Opspændings jærndeale Tegn. nr.: 18W-16.052b.




20 nederste halvdel.




Udsparing i øverste halvdel i 2. styr. pos. 1




Afstandsstykker			
Ant. i alt.	2	Mat.	Baandjern
Ord.	10178	Tegn.	18W-16.053a



Støpnaster			
Ant. i alt.	5	Mat.	Flussj.
Ord.	10178	Tegn.	18W-16.053a



Flanger			
Ant. i alt.	3	Mat.	Flussj.
Ord.	10178	Tegn.	18W-16.053a



Stanseværktøj Nr: 159

Ribber			
Ant. i alt.	4	Mat.	Flussj.
Ord.	10178	Tegn.	18W-16.053a

Den endelige fastspænding af afstandsbaandene om beholderne, foretages først efter at beholderne er blevet paarmurt 1 lag Inertol og påfølgende omvikling af Andrew bind.

1	Galv. jerntråd 0,88" 0,4 kg.	14	galv. jerntråd	magasin
1	Zinkcromat 1,2 kg.	13	Zinkcromat	magasin
1	Internal standard 1,2 kg	12	Internal	magasin
1	15m lang Andrew bind 92cm bred	11	Andrew bind	920 x 15000
4	rockwoolsmatte med tråd på 2 sid.	10	rockwool	20mm tyk 60 x 60 cm.
12	rockwoolsmatte med tråd på 2 sid.	9	rockwool	20mm tyk 50 x 183 cm.
4	Lærredsbaand 50 x 0,8 x 1800	8	Lærred	L. 7200
4	Lærredsbaand 65 x 0,8 x 1800	7	Lærred	L. 7200
8	Belte m. metrik. 3/8" x 35 sorte	6	Flussj.	magasin
8	Støpnaster	5	"	3/8" x 280
8	Ribber	4	"	70 x 6,5 x 240
8	Flanger	3	Flussj.	26 x 6,5 x 520
24	Afstandsstykker	2	Baandjern	65 x 3,2 x 4000
4	Spændebaand 560 r	1	Baandjern	65 x 3,2 x 7020

Spændebaand			
Ant. i alt.	1	Mat.	Baandjern
Ord.	10178	Tegn.	18W-16.053a

Danske Statsbaner

Maskinafdelingen

Spændebånd m afstandsstykker for kedelvandsbeholder.

Diesel-el. 500/550hk. motorvogn.

Målestok

Tegn

1:5

1:1

18W-16.053c

13.190-13