



føres til overside af gulv mellem træpanel og frontpl.

føres til overside af gulv mellem træpanel og kontroller.

Alle mål på kabelkanalen er indvendige, pladefykkelse i kanal: 2 mm.

Dato	Retelse	Indeks	Tegn. 7.12.16.5.51, Rev. 12.12.53	Ans. J.L.M.	Målestok: 1:25
27/11-51	Mål 55 og 62 ved tværsnit III ændret fra 60 og 54	d	Dato 7.12.53	Retelse	Dato 12.12.53
1/12-51	Kanal i motorrum ved set pullepl. flyttet herom denne rum i indtegnet. Tude i snit G-G flytter 40 mm tilbage. F.R.	e	12/51	Ny tegning	a
27/11-51	Kanalhøjde ved vognmål ændret	f	12/51	Kanal ændret ved højeste bolsterstykke	b
10/10-51	Kanal bag personmål ved højre apparatkasse og regulatormotor ændret	g	12/51	Kanal ændr. mell. I og bolsterst. i motore og kanal	c
10/10-51	Diverse ændringer således som vist på de opdatte arrangements-tegninger, der er angivet over billedet på denne tegning	h			
			Diesel-el. 500/550hk motorvogn.		
			Tegningens betegnelse		Tegningens nummer
			Arrangement af kabelkanal.		18W-18.650.
					Indeks: (h)