



| | | | | | | |
|--|--|------------|----------|-----------------------------------|----|-------|
| 36 | møtrik 3/8" blank. | 16 | st. 34 | magasin | | |
| 12 | møtrik 5/16" blank. | 15 | st. 34 | magasin | | |
| 2 | knast | 14 | st. 37 | 38" x 70 | | |
| 24 | tapskruer 3/8" x 45 | 13 | st. 37 | 10" x 1440 | | |
| 12 | " 3/8" x 40 | 12 | " | 10" x 600 | | |
| 12 | tapskruer 5/16" x 35 | 11 | st. 37 | 10" x 500 | | |
| 2 | rørstykke 55/40" x 72 | 10 | alumin. | 175 x 170 x 3 | | |
| 6 | bøsning | 9 | st. 37 | N.V. 41 x 210 | | |
| 2 | dæksel 145° x 8 | 8 | " | 300 x 150 x 8 | | |
| 4 | dæksel 145/65° x 8 | 7 | st. 37 | 300 x 300 x 8 | | |
| 4 | flange 145/65° x 3 | 6 | kobber | 300 x 300 x 3 | | |
| 2 | flange 110 x 110 | 5 | alumin. | 19R 193 | | |
| 2 | studs 50° x 100 | 4 | " | studs | | |
| 4 | " 65° x 21 | 3 | " | 126L 16.48 | | |
| 4 | studs 65° x 21 | 2 | " | 126L 16.48 | | |
| 6 | hangering 145/100° x 30 | 1 | alumin. | 19W 16.402 | | |
| Stk. | Betegnelse | Pos. | Material | Model nr. eller materiale/afmærk. | ra | fordy |
| Tegn. N.M.A. 1/15-52 | Rev. E.P. 3/11-52 | Indl. D.L. | | | | |
| Kalk. 7.5.27-10-52 | Norm. | Dato | | | | |
| Dato | Rettelser | Indl. | | | | |
| 14.5.58 | Møt. pos. 8. ændr. Pos. 9 udtaget og ændret pos. 14. til 16. - Ant. i alt. pos. 2 ændr. fra 2-4. | Q | | | | |
| gennemlæs | | | | Stykhæfte nr. | | |
| Diesel-el. 750 hk.loko. | | | | 9557 | | |
| Tegningens betegnelse. | | | | Tegningens nummer | | |
| Flanger og studse til kølevandsbeholder. | | | | 301L-16.012 | | |
| | | | | Indeks. a | | |