(8) 2stk. flanger m. 15 ⌀ huller
(7) 2stk. flanger m. 1½" gev. huller

Snit A A

2stk. flanger m. 15 ⌀ huller, påsvejses kedelrørsbøjning
2stk. flanger m 1½" gev. huller, påsvejses oliebeholder.

Oliebeholderens hjørne afskæres under 45°
Hul i oliebeholder

hullets hjørner i gulvet lukkes ved svejsning.

Flangen pos. 7 svejses indv. gennem bunddækslet

underkant beholder

tegn. 301L - 16.802/5

B - B



Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	kr.	Tardig vægt/stk.
6	skrue m. seksk. hoved 1½"×25	10	st. 34	magasin		
2	pakning 150 ⌀×1,5	9	Oaken cork.	310×155×1,5		
2	flange 150 ⌀×15	8	st. 37	310×155×16		
2	flange 150 ⌀×23	7	"	310×155×25		
2	plade 372×100×3	6	st. 37	380×220×3		
8	skruer m. seksk. hoved 1½"×35	5	st. 34	magasin		
2	pakning 110×110×1,5	4	Oaken cork	230×115×1,5		
2	kedelrørsbøjning 2¾"	3		magasin		
2	flange 88×85×13	2	st. 37	pl. 190×90×13		
4	flange 110×110×19	1	st. 37	Fj. 110×19×490		

Tegn.	F.N. 18-9-53	Rev.	ΣP 20/253	Afd.	II L.
Kalk.	B.F. 16-2-53	Norm.		Dato	
Dato	Rettelse				Indeks

Målestok: 1:1

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 750hk. loko.	Stykliste nr.: 11702.
Tegningens benævnelse: Rørtilslutninger for smøre-oliebeholder under gulv.	Tegningens nummer: 301L - 16.803.
	Indeks: