



Bemærk:

Ved gennemføring af smørerør gennem plader må iagttages, at der er tilstrækkelig luft omkring rørene, og disse skal fastgøres med bøjler umiddelbart ved rørens gennemføring gennem hullerne.

1	Drivtap på kvadranten	9	0.20 stål H. 46 b
1	Trækstang	8	0.20 stål H. 46 b
1	Skrædearm	7	0.20 stål H. 46 b
1	T-stykke	6	LON 19.606
1	Førlænget smørestuds	5	0.20 stål
3	Olieføring	4	NL 189 m
2	Smørestuds	3	LON 19.603
3	3-grenet forgreningsrør	2	LON 19.604
6	Oliespredere, model DSB 1944	1	NL 189 m

Styktal	Genstand	Nr.	Material. Tegn. nr.
1	Oliespredere og v. olie-spredere flyt. "B" 26-4-49 DSI JM		
1	Bemærk v. smøretapp C 27-6-49 JH		

Danske Statsbaner
Maskinafdelingen

Arrangement og detaljer til
glider og cylindersmøring
loko litra H_I og H_{II}

Målest. 1:10
1:1

Tegn. H. 46 a
Rev. 28-4-49 JH
Godk. /

B/C

H. 46 a.

For damptilgang, se tegn. NL 189 L og LON 19.607 for studs.