



1:10 sand Skærelse.

	Tons
Skinnetryk af Drivhjul	"
— do. — do. Kobbelhjul	"
Adhæsionsvægt	"
Total Vægt med Vand i Kedlen	"
— do. — do. tom	"
Vægt af Drivhjul med direkte	"
Belastning (Aksellagere, Fjedre etc.)	"
Vægt af Kobbelhjul med direkte	"
Belastning (Aksellagere, Fjedre etc.)	"
Damptryk	9 kg. pr. qcm.
Risikflade total	1,107 qm.
— do. — fri	"

Mindste Tværsnit i Rørene paa	
42,5 mm. indvendig Diameter	0,172 qm.
Mindste Tværsnit i Skorstenen	0,086 "
ildpaavirkningsflade i 121 Rør,	
48 mm. udv. Diam., 42,5 mm. indv. Diam.	47,12 "
ildpaavirkningsflade i Fyrtassen	6,72 "
Total — do.	54,14 "
Rjuldiameter	1556 mm.
Cylinderdiameter	381 "
Slag	508 "
Indhold af Vandkassen	2600 Liter
do. do. Kulvassen	700 "

Tenderlokomotiv Litra As

med
ny Kedel.

Kjøbenhavn, December 1904.

De danske Statsbaner.
Direktøren for Maskinafdelingen.

Rev. d. 17/1. 05.
P. Kierke
V. Søjgaard
Arkiv 107