Længdesnit af Kedel.

til

Loko: Litra K II og C (ombyggede)

1:5.

Københavns, September 1924.

De danske Statsbaner.

Chefen for Maskinafdelingen.

K II 1.

For Udfoldning af Røgkammer se Tegn. K II 2d.

For Hullet til Dampind- og udgangsrør se Tegn. K II 10, C 10g.

Maal og Paaskrifter i ( ) gælder for nye Reservekedler.

Kedlen stemmes overalt ind- & udvendig.

Damptryk 12 kg pr cm²

15 Stk. Ok-Rør ved 3 Rakker
14 " " " 2 " } Længde: 3485, 127 m/m udv Diam, 119 m/m indv Diam.

90 Stk. Kedelrør ved 3 Rakker Ok-Rør
94 " " " 2 " " " } Længde: 3485, 48 m/m udv Diam, 42,5 m/m indv Diam.

Forandringer.	Dato	Mærke
Bemærkning om at 15 nederste Nag-		
ler i Røgkammeret undersænkes paaført.	14/9-29	OR.
Maal paa Flange til Blæserledning rettet.	16/11-29	OR.
Maal til C (omb Mask) paaført.	23/12-30	OR.
Fyrkassens Naglesamlinger normaliser.	24/2 31	V.S.
Antal halvforsænkede Nagler forandret	6/1 33	V.S.

Længde af den tynde Del af Ok-Kedelrør ændret.	26/3 39 E.S.	M 7563/38