1 Stk. højre Plade efterstipl. Linier.

1 Stk. venstre Plade.

50×50×7

20×20×4

5mm Nagler

687 lodret Mod.

Pladen udrettet 745

445

550

Forsænkes udvendigt.

375 i 3 Dele a 125

400

285 i 3 Dele a 95

310

130 til C Kedlen

160 " " "

Udskæring for ind- og Udgangsrør i C Kedlen. Vinkeljernene bortfalder her.

227.5

150

300

Udskæring for Nagler.

806

163

160

Tilpasses efter Kedlen.

ca. 198

ca. 228

412

1100

50×5 Fladjern

1 Stk. venstre som Tegning

1 " højre modsat " og efter stipl. Linier.

Udskæring for Indgangsrør i C Kedlen.

∠ 20×20×4.

560 i 5 Dele a 112

598

490 i 5 Dele a 98 til C Kedlen

523 " " "

∠ 50×50×7

535

665

638

250

forsænkes i Pladen.

se Tegn. K II 18a.

645 5 Dele a 112

655

630

Snit a-b.

Forandringer.	Dato	Mærke
Gnistefanger forandret, Forrrider indtegn.		
5mm Plade formindsket til 3mm og C. indført.	15/4-29	O.R.

De danske Statsbaner.
Maskinafdelingen.

Gnistefanger til Loko: Litra K II,
C (ombyggede) med 3 Rækker
Overheder - Kedelrør.

Kjøbenhavn d. 9/6. 1925.		Maalestok	K II 18b.
Tegnet af:	YAN	2:5	
Kalkeret af:	YAN		
Revideret af:			