1628

1490

Rent.

25

25

60 52 32 5 5 13 32 4 25 20 2 1 Langt.

1 Stk: 1200 kil Litra C, D, K, D_{II}.
" " " " " R, F, D_{III}, R_{II} med Bredde = 90
2 Stk: 1170 kil " C, D, K, D_{II}, D_{III}.
1 " " " " F, R, R_{II}
2 " 1000 " " F, R, R_{II} med Bredde = 115

Flussjern. Haardt.

„Rent."

90 (115)

Flussjern „Haardt"

„Halvrent."

13 60 66 9 1 Langt.

40 25

Fladjern 75 × 25 tilsvejses kun forreste Travers til Litra C, D og K.

70 5 29

16 13 35 25 29 27 80 35 35 27 29 13 16

2 Stk: til Litra C, D, K, D_{II}, D_{III}, F, R, R_{II}

100 100

35 5 39 29 5 35 45 90 5 5 29 38 35 5

„Rent." Flussjern „Haardt"

12 Stk.

35 13 23 27 29 13

4 Stk. 4 Stk.

45 35 35 27 94 55 Ø3 16 18

Flussjern

124 96

2 Stk: til Ltr: C, D, K, D_{II}, D_{III}.

5 39 35 29 5 45 35 5 38 45 35 5 100

„Rent." Flussjern „Haardt"

Alle Dele laves af Flussjern.

Danske Statsbaner — Maskinafdelingen.

Traverser og Balancer til Bremseklods

Jenbrec. Litra $K, \overset{Kr}{D}, C, F, D_{II}, D_{III}, R, R_{II}$.

(For Litra P, R, R_2 m. Trykluftbremse se Tegn. R.T. 29)

København, September 1895 — Maskinchefen.

Rev. 12-12-25
V. Steingaard.
Christiansen

RJ 22.