Snit b–b.

Model Nr 2258 y b.

Model Nr 2258 y a.

Model Nr 2259 y a.

Snit a–a.

Til Igangsætningsapparat

Til Dampfordelingsstyrke.

Til Cylinderudblæsningsventiler.

Afløb for Damp fra Igangsætningsapparat.

14 Gev: pr. 1"engl:

19 Gev. pr. 1"engl:

11 Gev. pr 1"engl:

Blankt overalt

Rent

Blankt

Raat.

Asbest.

UDBLÆS.

ØRSE.

Model Nr 2261 y.

Model Nr 2259 y b.

Træ

Blankt overalt

Flussjern.

Kedelmidte for Pr

Kedelmidte for P

P = 585

P = 30

Stiftebolte.

For P = 80

For Pr = 575

Kedelmidte.

Model Nr 2260 y b.

Model Nr 2260 y a.

Til Dampfordelingsstyrke

Afløb for Damp fra Igangsætningsapparat.

Til Igangsætningsapparat.

Alle Dele laves af Hanebarze.

Blankpudses.

¾" Rør

Flussjern. 1 Stk.

Gælder kun for Loko. Litra: Pr.

5 mm. Huller Kanten rejtes.

100 i 5 Dele à 20

Snit a-a

Skrå 1:6.

Rundglider

til

Igangsætningsapparat og Udblæsningsventil

for

Loko. Litra S, Pr.

2/11 1918
sign. H.Værum.

Kjøbenhavn, April 1911.

De danske Statsbaner.

Direktøren for Maskinafdelingen.

Forandringer			
Haandtag f. Ltr. Pr. indtil	A	25-1-43	G.L.
Placeringsmaal f. Ltr. Pr.			

A

P. 38 a.

28-4-11
Thougaard.

M.Tgv. 21 JULI 1954