På F_{IV} er anvendt $^{7}/_{8}$" pasbolte m. alm. 6-kantet hoved

285 ~~295~~

~~415~~ 405

95 ~~85~~ til Overkant af Skinne.

„Rent"

1 Stk: højre.
1 Stk: venstre.

Smedejern „Raa" ~~„Rent"~~

Flydejern

„Halvrent"

Stadeen indfældet 600

Smedejern
1 Stk højre
1 Stk venstre

~~Rent~~
Raa

Skinneoverkant

476½ til Midte af Maskine

1/5 sand Størrelse.

Skraaning 1:2

$^{7}/_{8}$" engl.

$^{3}/_{4}$ engl.

1490 fra Midte til Midte.

Danske Statsbaner – Maskinafdelingen.

Sporrenser.

forreste

til

Lok. Litra F_{II}.

København - Januar 1899.

Maskinchefen

Udskæringen i Skærmen bortfaget d. 1/12. 08. K.

~~Banerammeforslag passet efter Tegnet d. 27/4 42 (Skabelon)~~

Banerammer afkortet d. 21/3 42 E.S.

Rev. d. 1/4. 99. P. Knudsen

Arkiv 29/4 99

W. Budolfsen

den 22/4 99 Zeuthen

F_{II} 80 k.