For Fyldeaabning til F_{II} 476-500
se Tegn. F_{II}. 90g.

For Hængsel se Tegn. F_{II}. 90g.

5 m/m Jernplade. 1 Stk.
for 5/16" Skruer

8 m/m undersænkede Nagler.

20×5 Flodjern

Hafoldning

Centrumslinie for Ombukningen

2 m/m Jernplade 15 Stk.

for 8 m/m ⊓ Nagler

Dombeklædningen skæres midt over og Sandkassen og den halve Dombeklædning passes sammen og svejses.

8 m/m ⊓ Nagler.

Udfoldning af Sideplade til Fyldeaabning.

⌀ 13-30. Udstrakt Længde ca 540 mm.

6 m/m Flodjern 2 Stk.

1 mm Gummipakning

1 m/m Asbestpakning.

3/8" Bolt

3/8" Bolt.

5/16" Bolte.

5/16" Bolte

8 Stk. 6 m/m Nagler.

8 Stk. 1/4" Skruer

3 4 m/m Jernplade 2 Stk.

Konisk Stift

Sorthit

svejses

1 1/4" Rør

3/8" Skruer.

7 m/m Jernplade.

for 8 m/m Nagler

Sandkassen svejses sammen.

Nikio 15/7-30

F. 90f