



Angående sikring af møtrik for spændeskruer se tegning nr 304L-22123II

4	splilbolt	30 <sup>ø</sup> x 104, n.bl. 250	16	se stkt.	9827/2
4	splilbolt	35 <sup>ø</sup> x 106 n.bl. 250	15	se stkt.	9827/3
4	møtrik	Rd 34 x 7, DIN 262	14	st. 34	6kl. NY 30x130
4	ribbe	70 x 22 x 10	12	st. 00	145 x 70 x 10
1	øjebolt		11	st. 37	Hj. 90 x 40 x 190
4	gevindmuffe	55 <sup>ø</sup> x 62	10	st. 47	55 <sup>ø</sup> x 280
4	rundjern	26 <sup>ø</sup> x 261	9	st. 37	26 <sup>ø</sup> x 1055
2	forbindelsesplade	Hj. 90 x 25 x 755	8	st. 00	Hj. 90 x 25 x 1600
2	gaffel	70 x 82 x 400	7	st. 37	80 x 80 x 600
1	rundjern		6	"	35 <sup>ø</sup> x 615
1	rundjern	26 <sup>ø</sup> x 1495	5	"	26 <sup>ø</sup> x 1500
2	gaffel	Hj. 70 x 25 x 340	4	"	Hj. 70 x 25 x 920
1	Hj.	70 x 35 x 140	3	"	Hj. 90 x 40 x 140
1	trækstang		2	"	Hj. 120 x 40 x 370
1	trækstang		1	st. 37	Hj. 90 x 40 x 310
Stk.	Belegning		pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale stør.
Tegn	F.S. 4-12-53	Rev. 29.10.54	W	II 4.	
Norm	404, u.x.25.10-54	Norm	dato		
Dato	Relielse				
1/2-54	længde	andr. pos. 1, 2, 5, 6 og 11.	A.S.		
25-16	Pos 1	afkortet 75 mm, pos 8 forlænget 75 mm			
		se brev fra DSB af 8-3-45			
		Benyttelse			
					Målestok: 1:1; 1:2.5.
<b>Diesel-mek.167/183hk rangert.</b>					<b>FRICHS</b>
Tegningens benævnelse					Styliste nr. 9824.
<b>Bremsetrækstænger.</b>					Tegningens nummer 304L-22123.I
					Indeks: a, b, c