



7<sup>ø</sup> huller i pos. 4 opmærkes efter hængsler under montage af døre

ang. placering se tegn. 304L-3.700

6	bolt, 12 MG x 65	16	st. 34	magasin.
2	bomuldsgjerd 50x1mm x 6000	15	bomuld	magasin
64	fjederstive 12 MG	14	fj. st.	"
50	bolt sort 12 MG x 50	13	st. 34	"
8	mølik sort 12 MG	12	"	"
8	skruer 12 MG m. unders. hv. x 35	11	st. 34	magasin
4	fladjern 50 x 6,5 x 227	10	st. 00	L = 900
4	fladjern 45 x 10 x 116	9	"	L = 500
2	plade 1220 x 215 x 3	8	"	1250 x 1100 x 3
2	plade 1220 x 320 x 3	7	"	
2	plade 1326 x 225 x 6,5	6	"	1335 x 470 x 6,5
2	T-jern 60 x 60 x 7	5	"	L = 10620
6	T-jern 60 x 60 x 7	4	"	
2	vinkeljern 60 x 60 x 6	3	"	
6	vinkeljern 60 x 60 x 6	2	"	L = 27000
4	vinkeljern 60 x 60 x 6	1	st. 00	

stk.	betegnelse	pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale stør.	rå værdi	færd værdi
Tegn. 303.54 B.H.H.	REV. 23.4.54 BRR	11/11 III	Målestok: 1:10, 1:1.			
kont. H.K. 23-4-54 Norm	Dato 30-3-54	Indek.				

**FRICHS**

anvendelse	styklister nr.
Dieselmek. 167/183.hk. rangertr.	9859
tegnings betegnelse	tegnings nummer
Dele til motorhus.	304L-3.701.
Indeks:	