



16 Fjederhiv 24MG	52 fj.st.	magasin
4 Bolt 24MG-125, møtrik h=24	31 st.34	magasin
8 Bolt 24MG-105, møtrik h=24	30 st.34	magasin
4 Bolt 24MG-85, møtrik h=24	13 st.34	magasin
8 Nitte m. halv. hv. 22-95 n.bl.244	28 st.34	magasin
16 Styrestift 13°-50	27 st.00	13°-960
4 Ribbe 3/2x 281-19	26 st.00	640x580-13
4 Plade 170-69-19	25 st.00	320x190-19
12 Ribbe fj. 50x20-128	24 st.00	1-1620
4 konsol fj. 90x20-250	23 st.00	1-1040
4 Ribbe fj. 38-19-285	22 st.00	1-1160
4 Nitte m. halv. hv. 22-60 n.bl.244	21 st.34	magasin
4 Bolt sort 24MG-125, møtrik h=24	20 st.34	magasin
24 Møtrik blank 30MG, DS 49	19 blødt st.34	magasin
16 Fjederhiv 24MG	18 fj.st.	magasin
24 Fjederhiv 30MG	17 fj.st.	magasin
44 Nitte m. halv. hv. 22-67 n.bl.244	16 st.34	magasin
24 Nitte m. halv. hv. 22-80 n.bl.244	15 st.34	magasin
18 Nitte m. halv. hv. 22-80 n.bl.244	14 st.34	magasin
16 Nitte m. halv. hv. 22-75 n.bl.244	13 st.34	magasin
36 Nitte m. halv. hv. 22-84 n.bl.244	12 st.34	magasin
4 Bolt sort 24MG-85, møtrik h=24	11 st.34	magasin
8 Bolt sort 24MG-105, møtrik h=24	10 st.34	magasin
24 Pasbolt 30MG-110	9 blødt st.34	NV. 46x3500
4 Vinkeljern, 90-90-9-385	8 st.00	vj. 90-90-9-1580
4 Knudeplade 637-372-13	7 st.00	1290-760-13
4 Knudeplade 345-372-13	6 st.00	790-760-13
4 Konsol 713-373-19	5 st.00	1450-770-19
4 Mansol 426-338-19	4 st.00	870-700-19
2 U-profil 312-100-19-380	3 st.00	780-465-19
4 Endestykke 312-281-19	2 st.00	640-580-19
2 U-profil 350-300-19-2140	1 st.00	2150-1800-19

Stk	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model eller materiale størrelse	Prøve forbrug
Tegn F.N. 11-1-53 Rev. 11/11 Malt B.C. 11-6-58 Norm. Dato: Udst. 1/25 Pos. 14 og huller har ændret 21° huller = 23° tilføjelse ved huller for pos. 9, a Anvendelse Tegningens betegnelse Pufferplanke.					
				Målestok 1:5, 1:1, 1:2,5	
				FRICHS	
				Stylistenr	
				9818	
				Tegningens nummer	
				304L-9.010.	
				Indeks	