

Maling af diesel-mek. 167/183 HK lokomotiv		Tal i kolonnerne angiver antal m <sup>2</sup> der skal behandles.																		
Dele på lokomotivet.	side	behandling nr. i følgende orden	behandling nr. Zinkrommetgrundfarve (Cayorpe) ORS nr. 3 Swedlin og Halmblad nr. 503 (Us og mekt)	behandling nr. spå, filling up spantefarve Dyrup.	behandling nr. Krongraa (mørkt og lys) I.C. Hempel.	behandling nr. Primerulux synt. emalje nr. 515 440 mellemgrå	behandling nr. Bønske farve og farvebøger.	behandling nr. ferrolin nr. 1044 sort vandfarv.	behandling nr. Saphin og Albin-blod.	behandling nr. synt. emalje nr. 580 Jægergrøn nr. 580 Dyrup.	behandling nr. sort syrefast emalje nr. 1044.	behandling nr. Krongul synt. emalje nr. 1044.	behandling nr. Almond hold synt. emalje nr. 1044.	behandling nr. blymajsmaaling	behandling nr. syrefast emalje nr. 1044.	behandling nr. stjernedampningsmiddel se skema nederst	behandling nr.	behandling nr.	behandling nr.	
rammearrangement	overalt	1-6-11-12.	6	50				11-12	100											
motorhus	udv.	2-5-6-8-9-2-10-7-4-11-3-12	6	48	89	40														
	indv.	5-6-14-11.	6	26			11	26												14
fyrrerhus.	udv.	2-5-6-8-9-2-10-7-4-11-3-12	6	44	89	28														
	indv.	5-6-14-11-12	6	25			11-12	44												14
perf. lag i fyrrerhus	mod fyrrerum	6-4-11-4-12	6	6			11	6	6											
batterikasse	udv.	5-6-11-4-12	6	2			11-12	4												
	indv.	5-6-14-11-12	6											6	4	11-12	8	14		
dørklplader	overalt	1-6-11-12.	6	11			11													
bremsefj		1-6-11	6																	
hjulsæt		1-11	6																	
beholdere i motorhus	udv.	5-6-4-7-11-4-12	6	10			11	5	12	5										
beholdere und. vognk.	udv.	1-6-11	6	4																
mærkn. af rør i kølesyst.	udv.	eff. DS. 134																		
påskrift og litra nr.		tegn. 304L-24.320																		
puffer og pufferplænke	udv.	2-5-6-8-9-2-10-7-4-11-3-12	6	6	89	4					11-12	6								
			232		72		22		85		115		92		6					

behandling nr.	Behandling.
1	rensning med stålbørste
2	slibning med imprægneret slibepapir
3	slibning med tint imprægneret slibepapir
4	tør slibning med sandpapir
5	afvaskning med mineralsk terpentin
6	grundning 1 gang
7	grundning 2 gang
8	udsætning på svejseømme med mere
9	spartling 1 gang
10	pletning
11	strygning 1 gang
12	strygning 2 gang
13	strygning 3 gang
14	påsprøjtning af støjdemningsmiddel

Flader der skal behandles med støjdemningsmiddel	
Hoveddel	Specifikation.
Motorhus indv.	Sidedøre og sider: 6mm, undtagen dørenes lukketøj, samt deres onslag. Tag: 4mm.
Fyrrerum indv.	Frontvæg: 5mm, undtagen på konsoller for vinduesviskere og 10mm bolte om vinduer. Bagvæg: 5mm, undtagen på konsoller for vinduesviskere og 10mm bolte om vinduer, holder for lommebø, værktøjsbræt, sikringskab, konsol for håndbremse og oliekandestok. Sidevægge: 5mm (gælder fra gulv til loft), undtagen et 50mm bredt bølge over og ved siderne af forskydeligt sidevindue, samt øverste og nederste onslag for sidevinduer. Døre: 5mm, undtagen omkr. vindueslysning. Tag: 2mm, undtagen profiler, nes indadvendende flige
Førerbord	6mm, kun på låger indv.
Batteriskab indv.	6mm på bagvæg, 3mm på øvrige vægge, men intet på loft.

					5
					4
					3
					2
					1
Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå færdig Vægt/stk.
Tegn. 26-6-58 KR	Rev.	Afd. 22 L	Målestok:		
Kalk.	Norm.	Dato	Indeks		
Dato	Retelse				
<b>FRICHS</b>					
Anvendelse				Stykliste nr.	
Diesel-mek. 167/183 HK. rangertr.					
Tegningens benævnelse				Tegningens nummer	
Maleplan.				308L-24.350.	
Indeks:					