



1	gummipakning	140° 1,5	20	gummi	150 × 150 × 1,5		
4	fjerskive	1/4"	19	fj. stål	magasin		
4	fjerskive	3/8"	18	fj. stål	"		
4	skruer m. seksk. hoved	1/4" × 10	17	st. 34	"		
2	bolt	3/8" × 30	16	"	"		
2	bolt	3/8" × 25	15	"	"		
4	møtrik	sort 3/8"	14	st. 34	magasin		
4	topskruer	3/8" × 45 n.bl. 272	13	blank st. 34	10° × 240		
2	møtrik blk.	2 1/4" W.G. h=15	12	st. 34	NV 85 × 60		
1	gevindrør	1 1/4" × 325 DS 540	11	st. 00.29	l = 810		
4	ribbe	16° × 54	10	st. 00	16° × 770		
1	håndhjul	16° × 503	9	"	"		
1	ribbe Hj.	100 × 65 × 70	8	"	Hj. 100 × 65 × 80		
1	rørholder Hj.	50 × 8 × 150	7	"	Hj. 50 × 8 × 570		
1	rørholder Hj.	50 × 8 × 400	6	st. 00	"		
1	top	36° × 22	5	rustfast stål	38° × 35		
1	langgevind	2 1/4" W.G. × 260	4	møntz metal	60° × 270		
1	ventilkegle	73° × 64	3	brøns	18W - 16.057		
1	ventilhus	140° × 315	2	brøns	18W - 16.057		
1	studs	190° × 246	1	aluminium	18W - 16.057		
Stk.	Benævnelse	Pos.	Materiale	Model nr. eller	rør	færdig	
			Kvalitet	modifik. standard		varerst.	

Ang. placering se tegn. 18W-16.056, 1000/13.194-10.

Ltr. Mo. 1801-

Danske Statsbaner
Maskinafdelingen.

Målestok tegn. 1:2,5
1:1

18 Fichs
Nr. 18W-16.057 d.

Dele til indbygning af brandventil i kedelvandsbeholder.
Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn.

Mo 13.194-11