Snit c-c

Snit b-b

Snit mm

Snit f-f

Snit h-h

Snit k-k

Snit d-d

Snit e-e

Snit r-r

Snit s-s

Tegn. 18W-15.702/1 … 18W-15.702/15

18W-2.090/4 udblæsningsrør skæres ved montage.

dørsøjle, bukket pl. 55×45×4

dørsøjle bukket plade 55×45×4

dørlysning 1842

dørlysning 1178

midte vogn.

Tværdrager VI

Tværdrager VII

Pos. i ◯ hentører til tegning 18W-15.701. Angaaende øvrige dele se tegning 18W-15.702.

Tegn. F.N. 18-12-50	Kon. 12.1.54 GSKK	Kfd. II L	Maalestok: 1:5, 1:2,5
Kalk. ML. 26-11-53	Norm.	Dato	

Dato	Rettelse	Indeks
18/5-50	ny tegn.	a
19/5-51	vægsøjle mod bagagerum flyttet 50 mm.	b
30/5-51	afløbsrør flyttet.	c

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn.

Stykliste nr.

Tegningens benævnelse: Gulv i kedelrum.

Tegningens nummer: 18W-15.700.

Indeks: g h

31/5-51	huller for 1¼" tilbageslidsl. f. fødevand isolfælder. H.P.	h
1/6-51	pos. 13 ændret fra vinkel til T-jern. C.W.K.	g
11/8-51	dør-udsnit 18W-15.702/5 forhøjet fra 180 til 190 mm.	f
28/8-51	3 stk. gennemgangshuller i gulv fjernet. H.M.P.	e
29/8-51	huller for gennemg.-rør tilf. H.M.P.	d