



| 1 | 30kg ildfast mørtel kvalitet A.S. | 8 | ildfast mørtel magasin. | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 16 | ildfaste radiolsten 929 kv. d. ch. F | 7 | ildfaste Haslesten nr. 929 | | | |
| 1 | formsten 4. delt. | 6 | Laidlaw Drew & Co., Engl. | | | |
| 1 | rockwool 105 | 5 | 2kg | | | |
| 1 | rockwool måtte (svøb) | 4 | 860x3200x25 | | | |
| 12 | ildfaste formsten kv. A.S. | 3 | ildfast Haslesten kv. 18W-2.141 | | | |
| 22 | ildfaste normalsten kv. A.S. | 2 | " " " nr. 1 | | | |
| 123 | ildfaste halvstens buesten. | 1 | ildfast Haslesten kv. nr. 913 | | | |
| Stk. | Betegnelse | Pos. | Materiale kvalitet | Model nr. eller materiale størrelse | rå vægt/stk. | færdig vægt/stk. |
| Tegn. | T.U.J. 20/50 | Rev. | E.P. 9/8 S1 | Ald. | IL- | |
| Kalk. | G.S. 8-0-51 | Norm. | | Dato | | |
| Dato | Rettelser | | Indeks | | Målestok: 1:5 | |
| 1/8-52 | Diverse ændringer. | | a | FRICHS | | |
| 2/2-53 | pos. Tog & filføjet | | AP b | | | |
| Anvendelse | | | Stykliste nr. | | | |
| Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn. | | | 6812 | | | |
| Tegningens benævnelse | | | Tegningens nummer | | | |
| Fyrkasse for varmekedel. Udmuring. | | | 18W-2.030 | | | |
| Indeks: | | | a b | | | |