



23	lås med 2 nøgler	25	bolt m. møtrik 1/2" x 38
22	kobbermembran. 73 <sup>φ</sup> x 0,4 mm.	24	trådfilter stålsvæv nr.13
21	pakning 2mm. x124/54 <sup>φ</sup>		
20	membranfjeder		
19	ventilfjeder		
18	ventilfjeder		
17	møtrik 3/8" x 8		
16	stilleskrue		
15	låsebolt		
14	kegleventil		
13	kegleventil		
12	fjedertryksko		
11	membrantryksko		
10	ventilstyr med sæde		
9	ventilbundstyr		
8	stempelringe		
7	stempel		
6	ventilsæde		
5	ventilstyr		
4	skruehus		
3	fjederhus		
2	membranhus		
1	ventilhus		

Tegn.	R.P.	Rev.		afd.	II L.	Målestok:	1:1
Kalk.	B.M. 11-14-55	Norm.		Dato	29-10-55	<b>FRICHS</b>	
Dato	Reffelse			Indeks			
Anvendelse:						Stykliste nr.	
Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn							
Tegningens benævnelse:						Tegningens nummer:	
Arrangement af overkogningsventil.						18W - 2.315	
Indeks:							

Tegn. 17/461-25/24  
 Fabrikat W.H. Baileys Co Ltd Patricroft Leeds.