Snit A-A

507

LNP 6½

Spærkrans med alle fjedre med anslag og 25° opsving

Spærkrans i normal stilling

LNP 6½

B

3

227

40

Indsugning til banemotor

470

450

Sæde 400

500

Sæde 600

midte vogn

Lem over kommutator

L 160 × 70 × 9 - 11

190

8558 SBK

175

20

Snit B-B

227

3

40

Elektromotor

445

415

Blæser

190×90×5

400

10

190

255

30

530

420

A

B

C 100 × 50 × 6

original

| Stk. | Betegnelse | Pos. | Materiale kvalitet | Model nr. eller materiale størrelse | rå | færdig Vægt/stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | | | | |
| | | 4 | | | | |
| | | 3 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 1 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tegn. HMP | Rev. | Afd. IIL | Målestok: 1:5 |
| Kalk. | Norm. | Dato 2-3-1950 | |

| Dato | Rettelse | Indeks |
|---|---|---|
| 8/4-51 | ny tegning | a |

FRICHS

| Anvendelse | Stykliste nr. |
|---|---|
| diesel-el. 500/550 hk. motorvogn. | |
| **Tegningens benævnelse** | **Tegningens nummer** |
| Luftkanal til banemotor II. | 18W-21580 |
| | Indeks: |

FRICHS nr. 147