bukkes op.

bukkes op

bukkes ned.

5 stk 5,5 ⌀ hul for undersænket træskrue nr 10

undersænkes for linsehoved art. 187 nr 2×1/2"

Træunderlag pos 3 bores som denne plade.

bores op.

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	råvægt/stk.	færdigvægt/stk.
8	træskrue nr 2×1/2" linsehoved.	8	messing	magasin.		
2	pakning 11/16 ⌀ ×1 B&W N15B6.11.	7	fiber	magasin.		
2	omløber. n.bl. 65R7	6	blk.st.	magasin		
2	studs.	5	aut.st.	12 ⌀ × 25		
10	træskrue nr 10×5/8" undersænket	4	st.00.	magasin		
2	underlag 3/4"×82×92	3	bøgetræ	3/4"×4"×180		
2	betjeningsventil R1/4" nr 5	2		tegn. 18W-22.020 pos 10.		
2	hus for betjeningsventil.	1	st.00.	1,5 mm pl 450×400.		

Tegn.	A.P.	Rev.		Afd.	IL.
Kalk.		Norm.		Dato	20.12.56.

Dato	Rettelse	Indeks
2/1.57.	Pos. 8 tilføjet A.P.	a.

Målestok: 1:1.

FRICHS

Anvendelse

Diesel-el 500/550 hk motorvogn

Stykliste nr.

19860

Tegningens benævnelse

Hus for betjeningsventil R1/4" til vinduesvisker

Tegningens nummer

18W-22.029

Indeks: a.

FRICHS nr. 148