se tegn. 82-5171.

¼" gevindhuller opmærkes efter beskyttelseskassen.

¾" simplexrør.

pålimes.

½ h.+ ½ v.

snit A-A.

½ højre + ½ venstre

BATTERI-SIKRING

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå	færdig vægt/stk.
2	fjederskive 1/4"	19	fj. stål	magasin		
2	møtrik 1/4"	18	st. 37	— " —		
2	unders. kærvskrue 1/4" × 15	17	" "	— " —		
1	halvblank skive 1/4"	16	st. 37.	magasin.		
1	gummisnor	15	gummi	5Φ x 1000.		
4	fjederskive 5/8"	14	stål	magasin.		
2	split 3Φ x 18	13	st. 37.	"		
1	fløjmøtrik m. 1/4" gev.	12	st. 34.	"		
13	kærvskrue m. halvr. hoved 1/4"Φ x 6.	11	"	"		
1	sortbolt m. bkt. h. og møtr. 1/4"Φ x 32	10	st. 34.	magasin.		
1	øjebolt	9	st. 37.	6,5Φ x 95.		
1	hængselstift	8	compr. st.	8Φ x 90.		
1	afstandsrør 20/17Φ x 18,5	7	st. 37.	simplexrør.		
1	afstandsrør 20/17Φ x 48,5	6	"	¾"Φ x 80.		
2	påsvejsning	5	"	20 × 8 × 50		
2	påsvejsning	4	"	25 × 8 × 60		
1	beskyttelseskasse	3	"	350 × 1 × 550.		
1	påsvejsning, ½ højre + ½ vens.	2	st. 37	80 × 5 × 450.		
1	dæksel	1	silumin	18W-26910/4		

Tegn.	Rev.	Afd. IIL	Målestok: 1:1, 1:2,5.	FRICHS	
Kalk. V.T.N. 25-2-54	Norm.	Dato			
Dato					
27/553 Bem. ang. ½ h.+½ v. tilføjet v. pos. 2.			Indeks a		
Anvendelse			Stykliste nr.		
Diesel-el. 500/550 hk motorvogn. MO IV.			11022.		
Tegningens benævnelse			Tegningens nummer		
Kasse til batterisikring.			18W-26.910.		
			Indeks: a		