



mål i (---) er svindmål

søjle der er angivet 50 mm bred er □ 80x50x2,5  
søjle der er angivet 35 mm bred er □ 52x35x5  
søjle der er angivet 21 mm bred er □ 34x21x2,5

alle siderøgspalter er 2 mm.

Nr. i lille ○ er søjle nr.

1	bageste brystningsstykke	3	St. 42	□ 60x60x4					
1	bageste brystningsstykke	2	St. 42	□ 60x60x4					
1	bageste brystningsstykke	1	St. 42	□ 60x60x4					
Sk	Betegnelse	Pos.	Materiale	Model nr. eller materiale afmærkning	100	100	100	100	100
Tegn. H.N. 3-11-49	Rev. 7.11.20-1-50	Ind. ILL							
Maik. NT 12-12-50	Norm	Dato							
	Indeks								
1/4-A	se D.S.B. skr. af 1/4-50 M11871	a							
1/4-S	Døråbning Rørur ændret. C.B.	b							
1/4-S1	Søjle 37 og 46 fluttet 13mm frem. H.M.P.	c							
	Anvendelse								
Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn.				Stykliste nr. 6835					
Tegningens betegnelse				Tegningens nummer					
Brystningsstykker (bagende)				18W-3.301.					
Indeks:				a b c d					