Huller for bolte til overgangsbro.

Snit a-a.

Konten reites efter trækkrogsføring.

snit d-d

18W-9.110

Details findes på 18W-9.021.

Midtervogn

Snit c-c.

Se tegn. nr.: 18W-13.230

Snit b-b.

Puffermidte.

2685 til drejetap

1126,5 til midte

1098,5 til midte

1104 til midte

615

1060 til S.O.K.

101,5 til S.O.K.

d: 4/-54: Mål for slangekoblingsholdere ændret efter tegn. 18W-22.651 b
c: 28/-53 1 stk 20 hul i pos 3, 30 i pos 5
14/4-52 2 stk 20 huller fjernet i pos 1, flyttet pos 7 og 4 ekl. indeks b
23/-51 huller ændret

| Stk. | Betegnelse | Pos. | Materiale Kvalitet | Model Nr. eller Materiale størrelse | rå | færdig Vægt/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | | | | |
| | | 4 | | | | |
| | | 3 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | 1 | | | | |

Tegn. Mik | Rev. | Mtd.
Kalk. A.S. 29-1-51 | Norm. | Dato

Måleslok: 1:5, 1:1.

| Dato | Rettelse | Indeks |
|---|---|---|
| 9/6-51 | kobbelgreb i højre vognside afkortet pos. 18 tilføjet, 13,5 mm huller ved trækkrog flyttet. | a |
| 9/6-51 | Hul for tre rør påført pos. 7. FH. | |

Anvendelse: 500/550 hk. diesel el. motorvogn.

Tegningens benævnelse: Pufferplanke. motorende.

FRICHS

Stykliste nr.

Tegningens nummer: 18W-9.020.

Indeks: a b c d