



isolation af div. rør	22			
fjederstikke "a"	21	st. 34	magasin	
bolt, sort $\frac{1}{2} \cdot 25$	20	st. 34	magasin	
rørholder	19	st. 00	HJ. 50-5-75	
"	18	"	fly. 50-5-85	
"	17	"	HJ. 50-5-65	
rørholder	16	st. 00	fly. 50-5-95	
møtrik $\frac{3}{4}$ "	15	gf		
møtrik $\frac{3}{4}$ "	14	gf	magasin	
pakning $2\frac{7}{32}^{\circ} \times 1$	13	kobber		
rørprop $\frac{3}{4}$ " n.b. 77a-6	12	st. 00		
mutte $\frac{3}{4}$ "	11	T 28	"	
mutte $1\frac{1}{2}$ "	10	gf		
møtrik $1\frac{1}{2}$ "	9	gf		
el-trikkobling	DS 382	8	letmetall	"
vinkelunion $1\frac{1}{2}$ "		7	gf	"
union $1\frac{1}{4}$ "		6	gf	"
union $\frac{3}{4}$ "		5	gf	magasin
gevindrør $2 \times 3,75$	DS 540	4	st. 00.29	l = 3800
" $1\frac{1}{2} \times 3,5$	"	3	"	l = 3500
" $1\frac{1}{4} \times 3,5$	"	2	"	l = 1400
gevindrør $\frac{3}{4} \times 2,75$	DS 540	1	st. 00.29	l = 1000
Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	kg Vægt/stk.
C.W.K. 7-9-53 Rev. 6.01.56. 11/1953 FAD.	ICC			
A.S. 11-0-53 Norm.	Dato 18.9.53			
Rettelse	Trækts			
ny tegn. system ændret	b			
pos. 5 ændret fra 1 stk til 2 stk				
pos. 9,10,14 og 15 udgør	c			
Anvendelse				
Diesel-el. 500/550 hk motorvg.				
Tegningens betegnelse				
Rørledninger for kedelvands-beholdere under vogn.				
FRICHES				
Skylister nr.				
13692				
Tegningens nummer				
18W-16.055				