



2	sikringsstråd	14	udgt.	1,5 $\phi$ $\times$ 1000	
4	skrue, sort 6kt hoved $1/4 \times 10$	13	st. 34	magasin	
8	fjederskive $3/8$ "	12	fj. st.	"	
4	bolt, sort $3/8 \times 30$	11	st. 34	"	
8	metrik, sort $3/8 \times 8$	10	st. 34	magasin	
4	topskrue, sort $3/8 \times 46$	9	blank st. 34	$10 \phi \times 200$	
4	knaster $16 \phi \times 12$	8	st. 00	$16 \phi \times 55$	
1	kappe for teleskoprør	7	st. 00	$485 \times 235 \times 1$	
1	teleskoprør, 5" kedelrør	6	st. 00.29	$L = 520$	
1	kuglemuffe $127 \phi$ indvendig	5	stg. 40	$126L - \frac{16.98}{3}$	
1	kuglemuffe $126,4 \phi$ indvendig	4	stg. 40	$126L - \frac{16.98}{3}$	
1	kugleskål	3	st. 00	$175 \times 175 \times 50$	
2	"	2	"	$540 \times 180 \times 26$	
1	kugleskål	1	st. 00		

Sik.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rd færdig Vægt/stk.
Tegn.	Re. N.	Rev.	7/2-59, I.C.J.	Akt.	
Kalk.	7.12.51	Norm.		Dato	7.3.36
Dato		Retelse		Indt.	
Målestok: 1:1					
Anvendelse					
Diesel-el 500/550hk.motorvogn.					
Tegningens benævnelse					
Teleskoprør med kugleled for lyd-dæmper.					
Stykliste nr.					
16219.					
Tegningens nummer					
18W - 16.980.					
Indeks:					