



—Instruktion—

Brændselsolen påfyldes anlæget gennem fyldetudene, der er anbragt på hver side af motorvognen.

Påfyldningen kan ske ved hjælp af det stationære oleianlægs trykpumpe, motorpumpen „P“ eller håndpumpen „H“.

—Påfyldning—

- I Ved påfyldning med den stationære pumpe, skal hanerne „c“ og „e“ være åbne og „d“, „f“ og „a“ være lukket.
- II Såfremt påfyldningen sker med motorpumpen „P“ eller håndpumpen „H“ skal hanen „e“ være åben og „c“, „d“, „f“ og „a“ være lukket.

—Oppumpning—

Under drift, hvor olien pumpes kontinuerligt fra hovedbeholderen under vognen til målebeholderne i maskinrummet ved hjælp af motorpumpen „P“ eller håndpumpen „H“ skal hanerne „d“ og „f“ være åbne og hanerne „c“, „e“ og „a“ være lukket. Målebeholderne kan kun fyldes $\frac{3}{4}$ ved hjælp af denne oppumpning.

—Tømning—

Ved tømning af målebeholderne åbnes hanen „a“ de andre haners stilling er ligegyldig.

5			
4			
3			
2			
1			
Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet
Tegn. CHK 12-53 Rev. 24.9.53 D. Abl. Kalk. 25.24.9.53 Norm. Data			
Dato	Retteis	Indeks	
11-53 ny tegn. systemet ændret	a		
24.54 ny tegn. fra 1841 system ændret	b		
Anvendelse			
FRICHES			
Diesel el.500/550 hk. motorvogn.			
Tegningens betegnelse			
Instruktion for brændolieanlæget.			
FRICHES nr. 147			
Indeks: a			
18W-16.670			