



	isolation af dir. rør	22					
2	fjederstave ½"	21	st. 34	magasin			
2	bolt sort ⅜"-25	20	st. 34	magasin			
1	rørholder	19	st. 00	Hj. 50+5-75			
1	"	18	"	Hj. 50+5-85			
1	"	17	"	Hj. 50+5-65			
1	rørholder	16	st. 00	Hj. 50+5-95			
-2	mørtik ¾"	15	B.F. 310	magasin			
-2	muffe ¾"	14	B.F. 270	"			
1	pakning 2 ¼"x1	13	kobber	"			
1	rørprop ¾" n.bl. 77a-6	12	st. 00	"			
1	muffe ¾"	11	T 28	"			
2	muffe 1 ½"	10	B.F. 270	"			
1	prop 1 ½"	9	G.F. 290	"			
2	c-trykkobling DS 382	8	letmetal	"			
4	vinkelunion 1 ½	7	B.F. 98	"			
1	union 1 ¼	6	B.F. 340	"			
2	union ¾"	5	B.F. 340	magasin			
dir.	gevindrør 2x3,75 DS 540	4	st. 00.29	L = 3800			
"	" 1 ½x3,5 "	3	"	L = 2250			
"	" 1 ¼x3,5 "	2	"	L = 1400			
dir.	gevindrør ¾"x 2,75 DS 540	1	st. 00.29	L = 1000			
Stk.	Betegnelsen	Pas.	Materiale kvalitet	Model nr eller materiale størrelse	nå vandig Vægt/stk.		
Teqnr. C.W.K. 7-9-53 Rev. f.w.Jk. H/v.Sd H.H.I. J.L.C. G.B.	Dato R.S. 11-9-53 Norm	Dato 1/8.9.53 I	Mållestok: 1:1, 1:40				
Dato	Rettelse	Træk	<div style="text-align: center;">FRICHS</div> <div>Stykliste nr. 13692 Teqringsnummer. 18W-16.055</div>				
7-9-53 ny teqn system ændret		C					
11-53 pos. 5 ændret fra 1stk til 2 stk		C					
pos. 9, 10, 14 og 15 udgår		C					
Anvendelse							
Diesel-el. 500/550 hk.motor v.g.							
Teqrings betegnelse							
Rørledninger for kedelvands-beholdere under vogn.							