N.V. 45mm

1" rør gev.

34,5 Ø

26 Ø H9/f8

1" gev.

10

5 Ø

20 Ø

60 R

123

128

3/8" gev. bores kun i 6 hængere.

120

30

4,5 Ø

10

20

42 R

50 R

50 Ø H8

447

293

55 Ø H8

50 Ø H8

8

3

2

7

Disse huller bores kun i de 4 inderste hængere og i de to yderste hængere der vender mod vognenden.

205

14 Ø

32 Ø

reifning til samme side som knast pos. 3.

9 ved faste lejer

7 ved traverser

Tolerancer på huller for bøsninger efter I S.A.

4 stk. hænger med påsvejst knast på denne side.

4 stk. hænger med påsvejst knast på modsat side.

20 R

45 H8

16

50 H8

84

20 R

55

421

32

1

14

6

styr for bremsehænget.

Tegn. nr. 18W-8.460.

10

1" rør gev.

18

11

20

5

4

13

11

12

35

1"

178

8

18

69

100

20°

35

16

31

14

30°

45

555

(udstrakt 563)

Hænget mrk. 2

Bremsetraavers tegn. 18W-22.121 mrk. 3.

til midte 160 mm

Stk.	Benævnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	nå færdig vægt/stk.
		15			
4.	påsvejsning (styt)	14	Flussj.	Hadjern 20×32×250.	
4.	sort skive 1"	13	"	magasin	
4.	split 5 Ø × 35.	12	Flussj.	"	
4.	sort møtrik m/afdr. flader 1"	11	nittej.	magasin.	
4.	bolt.	10	nittej.	6kt. 45 N.V. × 420.	
4.	bøsning A 39,5/50 Ø × 26 n. bl. 254	9	stkl. nr.	8345 pos. 29.	
8.	" 46,5/53 Ø × 26. tegn. nr. 18W-29.242	8	"	8307 " 2.	
12	" B 39,5/50 Ø × 26 n. bl. 254.	7	"	8345 " 28.	
4.	" A 39,5/50 Ø × 16 n. bl. 254.	6	"	8345 " 27.	
4.	" A 35,5/45 Ø × 16 n. bl. 254	5	stkl. nr.	8345 pos. 18.	
4.	bøsning 24/34,5 Ø × 18.	4	tegn. nr.	18W-29.242/, stkl. nr. 8307.	
8.	knast. 32 Ø × 20,5	3	flussj.	32 Ø × 200.	
8.	hænger.	2	"	1400 × 850 × 26.	
4.	hænger.	1	flussj.	630 × 350 × 16.	

Tegn.	Rev. HMP 27-7-50	Afd. IL.	Målestok: 1:1
Kalk.	G.M. 26-7-50 Kontr.	Dato	

Dato	Rettelse	Indeks
9/4-51	Knasthøjde på pos. 3 formindsket 6,5 mm. Ftl.	a
29/8-51	pos. 7 og 9 ændret, pos. 15 tilføjet. H.M.P.	b

FRICHS

Benævnelse: Diesel-el 500/550 hk. motorvogn.

Stykliste nr.: 8322

Tegningens benævnelse: Bremsehænger f. motorbogie.

Tegningens nummer: 18W-22.126.

Indeks: a b