Svejsningen udføres vandtæt.

1

2

3

topramme

Ring

Kappe

Forstærkningsring

90

180

90

90

45

55

87

106

180

90

90

Lodret projektion af udskæring i tag.

66

33

33

106

55

33

5

5

58

61

79

110

154

207

262

306

322

306

595

595

595

595

595

595

595

595

452

904

66

På dette stykke svejses den udvendige flange på

106

904

2

8 stk. 1/8" W. G.

12

131

137,5

143

15

Ring

15

15

12

13

3

Snit A-A

15

15

97,5

90

105

Forstærkningsring

3 3,5mm hul for 3mm. nitte.

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materialestørrelse	rå vægt/stk.	færdig vægt/stk.
		5				
14	nitte med halvrundt hoved 3"x8	4	st. 34	magasin		
2	forstærkningsring	3	St. 37	affald fra pos 1		
2	ring	2	4	pladeaffald 640 x 320 x 1,5		
2	kappe	1	st. 37	plade 915 x 660 x 1,5		

Tegn. F.H. 20/4-51 Rev. E.P. 31/7 51 Afl. IIL -
Kalk. B.F. 31/7-51 Norm Dato

Dato	Rettelse	Indeks
9/4 53	Pos. 2: Profil ændr. fra 9x9 til 13x12 mm	a
21/2 54	ny tegn.	b

Målestok: 1:1 1:5

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn.

Stykliste nr.: 10108.

Tegningens benævnelse: Konsol for frontprojektør på tag.

Tegningens nummer: 18W – 24.080.

Indeks: a