Snit A-A

Snit B-B

Snit C-C

600 til vognm.

tværdrager II

tværdrager VI

575 til vognm.

62

175 ved IX

170 ved VII

18W-26.130/12

tværdrager VII og IV

18W-26.130/12

1 som tegn.

2 mål i (-)

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå.	færdig Vægt/stk.
4	mellemlæg ⌀ 30×6 l=100	7	st.37			0,14
2	mellemlæg ⌀ 30×13 l=100	6	"			0,3
14	3/8" fjederskive	5	"	lev. af		
14	3/8" møtrik	4	"	Scandia		
1	bøjle 3/8⌀ l=170	3	"			0,105
4	" 3/8⌀ l=190	2	"			0,117
2	bøjle 3/8⌀ l=207	1	st.37			0,128

Tegn.		Rev.		Afd.	II 2
Kalk.	P.H. 29/11-37	Vorm.	Ake N.	Dato	
Dato	Rettelse.				Indeks
29/11.37	Ny tegning.				a

Målestok: 1:1

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn.

Stykliste nr.:

Tegningens benævnelse: Placering af rørholdere for varmerør.

Tegningens nummer: 18W-26.120

Indeks: a