Arrangement af fløjte
se tegn. 18W-26.360

på førerplads II fortsætter fløjterøret op imellem de dobbelte tagbuer under loftsbeklædningen til fløjten

rørholder på førerplads I og II
18W-22.042/20

fløjterøret går ind under loftsbeklædning her.

på førerplads I går fløjterøret gennem kabelkanal under loftsbeklædningen ind i maskinrummet og derpå til fløjten.

Snit b-b

rørholder 18W-22.040/10 og 14

Snit a-a

tegn 18W-22020
stkl. 6987/11

tegn 18W-22020
stkl. 6987/10

tegn 18W-22020
stkl. 6987/33

tegn 18W-22020
stkl. 6987/40

rørholder på førerplads I og II
18W-22.042/



Gælder for Mo 1801-1820

Stk.	Benævnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå færdig Vægt/stk.
2	rør 1/8"	19		leveres af	
2	rør 1/8"	18		D.S.B.	
4	omløber n.bl. 138 nr 1	17	metal	magasin	
4	kobberstuds for 7/10 mm rør	16	kobber	18 mm × 80	
2	kontramøtrik 1/2"	15	GF 310	magasin	
5	kontramøtrik 3/8"	14	GF 310	—"—	
1	muffe 3/8"	13	GF 270	—"—	
~~4~~	~~dobbeltnippel 1/2"~~	12	GF 280		
2	union 1/2"	11	GF 340	—"—	
4	—"— 1/2"	10	GF 341	—"—	
3	—"— 3/8"	9	GF 340	—"—	
2	—"— 1/4"	8	GF 340	—"—	
2	union 1/4"	7	GF 341	magasin	
1	rør 1" DS 545	6		l = 4m	
1	—"— 3/4" —"—	5		l = 4m	
1	—"— 1/2" —"—	4		l = 4m	
1	—"— 3/8" —"—	3		l = 8m	
1	rør 1/4" DS 545	2		l = 6m	
1	manometerrør 7/10 mm	1	kobber	l = 3m	

Tegn.	E.U 19-9-51	Rev	E.P. 6/11 51	Hkl
Kalk.	P.S. 3-11-51	Norm		Dato

Dato	Rettelse	Indeks
3/11 51	Pos. 16 og 17 tilføjet	a
10/3 53	hjælpebremsehane ændret	b

Målestok: 1:5

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn

Stykliste nr.: 10484

Tegningens benævnelse: Bremserørplan. Førerplads.

Tegningens nummer: 18W-22.030

Indeks: a