

2. distrikt

Forberedelsestjeneste på MK- og MO-vogne.

(Skal der udføres eftersyn I benyttes det herfor gældende eftersynsskema (1500 km eftersyn)).

A : Med standsede motorer.

a : Med motorer i gang.

	A	a	varme
1. Batteriafbryderen B 13 sluttet	x		
2. Vognbogen efterses	x	x	
3. Brændoliebeholdningen kontrolleres	x	x	
4. Kølevandsbeholdningen kontrolleres	x	x	
5. Kedelvandsbeholdningen kontrolleres (kun i varmeperioden)			x
6. Sandbeholdningen kontrolleres	x	x	
7. Det efterses, om alt løst inventar er til stede og på rette plads (bl.a. værktøj, om håndsignal og reservefiltre er i orden, ildslukkerne og forbindskasse B plomberet, nødhjælp pakning, sikringer og reservelamper til stede og smøreoliedunkene fyldt)	x	x	
8. Dieselmotorernes smøreoliestand kontrolleres og evt. efterfyldes (MK- også ladeblæserne).	x		
9. Dieselmotorerne og kompressorerne startes og deres gang kontrolleres	x		
10. Brændolie-, smøreolie- og kølevandssystemet efterses for evt. utætheder	x	x	
11. Smøreolie- og kølevandstryk samt meldelamper kontrolleres	x	x	
12. Batteriladningen kontrolleres (65-80 volt)	x	x	
13. Trykket i hovedluftbeholderen kontrolleres	x	x	
14. Trykluftsystemet afvandes	x	x	
15. Håndbremsen løsnes	x	x	
16. Bremsen prøves på forskriftsmæssig måde i henhold til TB III fra begge førerpladser	x	x	
17. Bremsetøj kontrolleres, bremsecylindrenes slaglængder kontrolleres	x	x	
18. Kontrol af om banemotorventilatorerne er i gang	x	x	
19. Sandingen prøves (frem-bak)	x	x	
20. Dødmandsudrustningen afprøves	x	x	
21. Manøvrestrømsudkobleren A 82 kontrolleres	x	x	
22. Vinduesviskerne, frøntlanterne, fløjte og sirene afprøves	x	x	
23. I varmeperioden opfyres varmekedlen efter de gældende forskrifter			x
24. I snefog træffes særlige foranstaltninger i henhold til gældende instruks	x	x	

Afslutningstjeneste på MK- og MO-vogne.

E : Med standsning af motor.

e : Uden standsning af motor.

	E	e	varme
Brændolie- og kølevandsbeholdning kontrolleres og evt. efterfyldes. I øvrigt brændoliepåfyldning i henhold til kørselsfordelingen			
Sandbeholdningen kontrolleres og evt. efterfyldes, jf kørselsfordelingen			
1. I varmeperioden foretages udblæsning og opfyldning af varmekedlen efter de gældende forskrifter			x
2. Vippetøjet smøres	x	x	
3. Kompressorerne standses	x		
4. Dieselmotorerne standses	x		
5. Trykluftbremsen løses	x	x	
6. Håndbremsen spændes fast i F II	x	x	
7. Håndtagene for førerbremseventil og hjælpebremsehanen aftages og anbringes i F I	x		
8. Håndtagene for startekontrolleren og køreretningskontrolleren aftages og anbringes i F I	x		
9. Trykluftsystemet afvandes	x	x	
10. Løst inventar og værktøj bringes på rette plads	x	x	
11. Uregelmæssigheder og mangler noteres i vognbogen	x	x	
12. Batterikniven B 13 afbrydes	x		
13. Magnetiseringssikringerne udtages og lægges på kontroller F I og førerrum I aflåses, såfremt motorvognen skal henstå uden opsyn	x	x	

=====