



snit A-A

Fjederen prøves med en belastning på 7200 kg  $\approx 1,5 \times$  normal belastning  
 spring to be tested with a load of 7200 kg  $\approx 1,5 \times$  normal load

Belastnings-tilfælde	stødvægt 25 %					
	2P	P	d	f	$\frac{2P}{d}$	$\frac{1000P}{2P}$
	kg	kg	kg/mm <sup>2</sup>	mm	kg/mm	mm/mm <sup>2</sup>
statisk belastning	4800	2400	10100	86,5	55,5	18,0
statisk bel. + stød	6000	3000	12100	108,0	"	"
fjeder mod stød	6280	3140	12600	113,2	55,5	18,0

I=1,992cm<sup>4</sup> - W=2,49cm<sup>3</sup>  
 Prof. L. 120 x 10/13

1. Fjeder komplet		1	asspi. 175121	keddes		
Skr.	Belegelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr eller materiale størrelse	nr	Færdig Vedf. list.
Tegn. A.C.P.	Rev.	Fig.	II L	Målestok: 1:1, 1:2,5		
Dato 27.10.55	Rev. 5	Fl. N.	dato 26-10-55			
	Reviser		Indl.	<b>FRICHS</b>		
Tjenestegn				Sigt. liste nr.		
Diesel-el. 400hk. rangerlokomotiv				17923		
Tegningens benævnelse				Tegningens nummer		
Akselkassefjeder				307L-11.320		
Indeks:						