



			20		
			19		
2	fjederskive, 1/4"	18	fj. st.	magasin	
2	bolt, 5/16" x 20, sort.	17	st. 34.	---	
2	bolt, 1/4" x 20, sort.	16	st. 34	magasin	
1	gev.rør, 1/4" x 2,25, DS. 540	15	st.00.29	L=125	
1	rorholder, 15, n.bl.: 252	14	st.00	llj. 20x3x75	
1	vinkeljern, 25x25x4x180	13	st.00	L=190	
3	fjederskive 3/16"	12	fj. st.	magasin	
4	" 5/16"	11	"	"	
2	fjederskive 1/2"	10	fj. st.	"	
3	møltrik, blank 3/16"	9	st. 34	"	
3	skruer, m. rdt. hv. 3/16" x 15	8	"	"	
2	bolt 5/16" x 25, sort	7	"	"	
2	bolt 1/2" x 30, sort	6	st. 34.	magasin.	
1	konsolplade 220x95x3	5	st. 00	230x210x3	
1	konsolplade 230x134x3	4	"	290x290x3	
1	vinkeljern 50x50x5x80	3	"	L=90	
2	" 50x50x5x140	2	"	L=300	
2	vinkeljern 50x50x5x500	1	"	L=1020	
stk.	Beegnelse	Pos	Materiale kvalitet	Model nr eller materiale størrelse	rd færdig vægt/stk.

Tegn. FM, Rev 1958, Norm, Afd. IIL, Dato 18. 4. 56, Indsk. 2/10. 3b. Pos. Hvar for 2 stk. Pos 13-18 tilf. FM. A

Målestok 1:2,5.

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el 1500 hk. lokomotiv.

Slytliste nr. 18391

Tegningens benævnelse: Konsol til trykluftapparater ved kompressor.

Tegningens nummer: 305L-22,043

Indeks: a