

Maling af My.1201-02		Tal i kolonnerne angiver antal m <sup>2</sup> der skal behandles.																								
Dele pa lokomotivet.	side	behandling nr. i følgende orden	behandling nr. Zinkromatgrundfarve (oxyd-pb) O.R.E. nr. 3 Sadolin og Holmblad nr. K. 503 (lys- og mørk)	behandling nr. Gødning af flint og spærtefarve Dyrup	behandling nr. Rødseolux emalje synt. nr. 2-7307 Sadolin og Holmblad	behandling nr. Krøngrød (mørk og lys) I.C. Hempel	behandling nr. Primolux synt. emalje nr. 440 mellemgrøn	Danske farve og lakfabrik	behandling nr. Bitumenopløsning aluminium O.R.E. special nr. K. Sadolin og Holmblad	behandling nr. hvid oliefarve	behandling nr. hvid synt. emaljelak	behandling nr. Ferrulin nr. 1844 sort vandfast Sadolin og Holmblad	behandling nr. blymajsmaaling	behandling nr. asfællak	behandling nr. sort syrefast emalje	behandling nr. Krongul synt. emaljelak i blandede synt. emaljelak	behandling nr. sort synt. emaljelak									
vognkasse	udv.	4-5-3-6-7-8-9-10-2-11	56	210	210	10	80	11	80																	
	indv.	4-5-3-6-10-3-11	56	160																						
tag over køler.	udv.	4-5-3-6-10	56	54																						
	indv.	4-5-3-6-10-3-11	56	54																						
førerrum	indv.	4-5-3-6-3-10	56	84																						
tag i førerrum	indv.	10-3-11-3-12								10	20	12	10													
næseparti	indv.	4-5-3-6-10-3-11	56	52						10	26	11	26													
undervogn	overalt	13-5-10-3-11	5	150						10	300															
bogier 2 stk.	overalt	13-5-10-11	5	80																						
batterikasse.	udv.	4-5-3-10	5	10																						
	indv.	4-5-10-11																								
krone og vingehjul		10-11																								
dørklader	overs.	13-5-10-11	5	16																						
bremsetøj		13-5-10	5																							
hjulset		10																								
beholdere i vognkasse	udv.	4-5-3-6-10-3-11	56	48																						
vandbeholdere	indv.	5																								
beholdere und. vognk.	udv.	13-5-10	5	18																						
mærkn. af rør i køles.	udv.	efter D.S. 134																								
striber pa vognside, påskrift og litra. nr.		tegn. 305L-24.320 tegn. 305L-24.321																								
puffer		4-5-3-6-7-8-9-10-2-11	56	2	289	3											10	2								
			938			213				210		473		199			27	20	10	204	34	20			10	2

Behandling nr.	Behandling.
1	slibning med imprægneret slibepapir
2	slibning med fint imprægneret slibepapir
3	tør slibning med sandpapir
4	afvaskning med mineralsk terpentin
5	grunding 1' gang
6	grunding 2' gang
7	udsætning pa svejseømme med mere
8	spartling 1' gang
9	spartling 2' gang
10	strygning 1' gang
11	strygning 2' gang
12	strygning 3' gang
13	rensning med stålbørste

					5
					4
					3
					2
					1
Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå færdig Vægt/stk.
Tegn. 24-9-57 AA	Rev.	Afd. 22	Målestok:		
Kalk.	Norm.	Dato			
Dato	Retfærdig	Indeks			
Anvendelse			Stykliste nr.		
Diesel-el. 1500 hk lokomotiv.					
Tegningens benævnelse			Tegningens nummer		
Malerplan			305L-24.350		
Indeks:					