

Konstr	Tegn	Kontr	Rev eft udførelsen	a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
1986	1/12 86	1/2 - 86		4/9 98														IIIS
Eltj.	MR	F.A		KMG														18 α

Lanterner, lamper mv.

- a 2 gange årligt pudses forlinser eller dækglas udvendigt, lamper efterses og aftørres med en ren tør klud. Hvis lampetråden hænger, fortages udskiftning, og notat herom foretages på kontrolskemaets bagside.
- b 1 gang årligt pudses inderste linses indvendige side samt farvefiltrene, efter at lampe og farvefiltre er udtaget. Dobbeltilinesystemer må ikke adskilles, og lampeholderens justering ikke ændres. Fjedrende kontakter i lampefatningerne efterses for bevægelighed og om fornødent smøres nedefra med en dråbe syrefri olie. Tilledningerne til fatningen må ikke være irrede eller på anden måde være præget af tæring. Lanternehusets indstillingsbolte smøres efter behov.

Hastighedsvisere, talsignaler, traktorvejssignaler, afgangsslys mm.

2 gange årligt pudses forglaset ud- og indvendigt. Kassens indervægge aftørres med en let fugtet klud og linser og lamper aftørres med en ren tør klud. Hvis lampetråden hænger, udskiftes lampen, og notat herom foretages på kontrolbladets bagside.

Lampekontrolrelæer.

1 gang årligt efterses, at kontrolrelæ for reservetråd virker.

Lampestrom.

Lampestrom kontrolleres normalt ikke. I tilfælde af hyppig overbrænding af lamper, eller ved ændring i lampestrømløb eller tilhørende kabelanlæg, skal måling finde sted. Af hensyn til signalets ensartede farveudstråling, indreguleres lampestrøm efter de i VN 091 R nr 6988 angivne retningslinier.

Kabelstutse og forgreningsdåser.

1 gang årligt efterses kabelstutse eller forgreningsdåser. Disse skal være tørre indvendige og ledningsforbindelserne, der ikke må være irrede eller på anden måde præget af tæring, skal sidde fast. Efterspænding skal normalt ikke finde sted.

Skinnekontakter.

På strækninger med skinnekontakter for fremskudte signaler efterses disse i hht VN 259 R nr 6998.

<b>DSB</b>	Eltj	Eftersyn, vedligeholdelse af daglyssignaler, hastighedsvisere, tal- og bogstavvisere.	VN 019
1 december 1986			R nr. 6985
<i>E. Simonsen</i>			Afløser R nr. 3326

Konstr	Tegn	Kontr	Rev eft udførelsen	a	b	c	d	e	f	Rettelser			g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
1986	1/12 86	1/2 - 86		4/9-86																III S
Eltj.	MR	SA		KME																19 2

### Signalsynlighed.

2 gange årligt efterses signalernes synlighed fra førerrum. Nedsat synlighed på grund af bevoksninger, indberettes til den stedlige pel.

Konstateres det, at en signalmast hælder, skal der foretages opretning af denne, og jordfodens stabilitet i banket eller skråning stabiliseres. Efter opretning kontrolleres at fritrumsprofilen er overholdt. Eventuel justering af signallanterner foretages efter de i SN 091 V nr 0776 side 4 angivne retningslinier.

### Udvendige betjeningskabe.

Eftersyn af udvendige betjeningskabe foretages i henhold til VN 459, R nr 6999.

### Maling.

1 gang årligt efterses signalmaster, lanternehus og baggrundsplader for rustdannelser, evt maling foretages efter de i VN 978 R nr 6987 angivne retningslinier. Baggrundspladens forside skal være sort mat.

### Særlig vedligeholdelse.

På visse stationer og strækninger skal der foretages ekstra vedligeholdelse udover de 2 gange årligt (grundvedligeholdelsen) på grund af banens vigtighed, særlige geografiske/klimatiske forhold, tilsmudsning mm.

**DSB**

Eltj

**VN 019**

**R nr. 6985**

Afløser  
R nr. 3326

Konstr	Tegn	Kontr	Rev eft udførelsen
1986	1/12 86	1/2-86	
Eltj.	MR	LA	

a	b	c	d	e	f	Rettelser	g	h	i	k	l	m	n	Kartotek
1/12 87	4/6 87													III's
MR	LA													55 6

<b>DSB</b>	Simstr: _____ 19 _____		Rubrikkerne udfyldes efter hvert eftersyn i henhold til VN 019 R-6985											
	Sted: _____		Kvittering for signalsynlighed benyt bagside af kontrolbladet.											
Eltj.	Signal	Kvittering for eftersyn		Signal	Kvittering for eftersyn		Signal	Kvittering for eftersyn		Signal	Kvittering for eftersyn			
		1			1			1			1			
2			2			2								
	1			1			1			1				
	2			2			2							
	1			1			1			1				
	2			2			2							

Kontrolblad for eftersyn og vedligeholdelse af daglyssignaler, hastighedsvisere m. m.

R nr. 6985

