Denne tegning må ikke kopieres eller forelægges konkurrerende firmaer, eller fremlemand i det hele taget, lige så lidt som de viste dele må bringes til udførelse uden vor tilladelse

Knastfen bortdrejes efter endt Bearb. af Stempel

Afskrubbes til 227 ø

4 Stkr. Udsparinger for Ventiler: Top af Stempel

Snit A.-A.

Snit C.-C.

Snit B.-B.

Bemærk: Denne Ring er 1,5 mm mindre paa Diam. end de øvrige paa Stemplet

Maal. 2:1.

Tolerancetabel nr. CL-26.

Sk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	stk.	fortlig Vægtem.
3	Straaberinge 260 ø - 7,9 - 8,5	4	Stkj	Best. Tg 626C-3.07b		
5	Stempelringe 260 ø - 7,9 - 8,5	2	Stkj	Best. Tg 626C-3.03a.		
1	Stempel. 260 ø - 380	1	Aluminium	626 C 3.10		

Tegn. Petersen | Rev. | Afd. 3-1 | Maalestok 1:1
Kalk. E.P. | Norm. | Dato 13.6.37
Dato | Rettelse | Indeks
1/16" (2) med Oliesmøreboringer | d

FRICHS

Anvendelse: Dieselmotor 6260CL

Stykliste nr. 10414

Tegningens benævnelse: Stempel.

Tegningens nummer: 6260 CL-3.10

Indeks: d