

## Slidtolerancer for skinnebusmotorer.

---

### 1. Cylinderforinger udskiftes når

slidet foroven overstiger	0,5 mm	}	på dia.
" i midten "	0,2 mm		
" forneden "	0,2 mm		

Stemplerne har følgende normale mål:

	på tværs	på langs
foroven	114,34 mm	114,17 mm
i midten	114,79 "	114,62 "
forneden	114,85 "	114,68 "

Altså maksimalt tilladeligt spillerum:

	på tværs	på langs
foroven	1,2 mm	1,35 mm
i midten	0,4 "	0,6 "
forneden	0,35 "	0,8 "

### 2. Stempelringe og olieringe

	normalt	maksimalt tilladeligt
åbning	0,35 mm	2,0 mm
spillerum i rille	0,07 "	0,15 "

### 3. Hovedlejepander og krumtappander

	normalt	maksimalt tilladeligt
spillerum på dia.	0,1 mm	0,25 mm

### 4. Krumtapakslen afslibes, når ovaliteten overskrider 0,1 mm

	normalt	maksimalt tilladeligt
spillerum v. pind	0,07 mm	0,15 mm

### 6. Ventilstyrene

spillerum mellem styr og ventil	0,15 mm
---------------------------------	---------

7. Bøsninger i vippearms  
spillerum mellem bøsning og aksel

maksimalt tilladeligt  
0,1 mm