



I Motorvogne med kun 4 Dynamo føres Ledning 23 fra + i Koblingsdaasen til 25 Amp. Sikring paa Instrumentbrædt i den paagældende Vognende.

OS	Umskifter 2-pol. (Til Sammenk. af 2 Motorvogne)	Am	Ampèremeter f. D ₁
AS	Afbryder 3-pol. (Til Sammenk. af 2 Motorvogne)	H	Højttaler, ialt 5 Stk.
A	Afbryder 4-pol.	R	Relæ for Dørbetjening
Am	Ampèremeter f. D ₂	S ₁	Spændingsreguleringskæbe f. 500W Dyn.
B	Batteri 24V-200Ah.	S ₂	" " " f. 200W Dyn.
Br	Brummer	S	Speedometer
D ₁	Dynamo 24V-500W.	SD	" " " Dynamo
D ₂	" " " 24V-200W.	St	Starteknap
ES	Elektrisk Signalthorn (Reserve)	Sm	Startmotor
G	Glødespiraler i Dieselmotor	Ss	Slutsignallampe 5W-12V.
SK	Startkontroller	SK	Stikkontakt
J	Instrumentbrædtslampe 5W-24V.	Sos	Særtogssignallampe 5W-24V
KB	Kontrollampe for Bivognsdøre 5W-24V.	T	Tachometer
KG	Kontrol-Glødespiral	TD	" " " " " Dynamo
KO	Kontrollampe for Olietryk 5W-24V.	Tr	Trykkontakter for Dørbetjening
L	Ladekontrollampe 5W-24V.	V	Ventilator for Frontrude
LK	Loftlamper i Kupé, 7 Stk. à 15W-24V.	Vv	Vinduesvisker
LP	" " " paa Perron, 2 " " " " "	Sr	Startrelæ
M	Modstand for Glødespiraler	Sl	Slutsignalkontrollampe 5W-12V.
O	Olietryksindikator	F	Forstærker
P	Projektor 35W-24V.	Mi	Mikrofon

VOGNFABRIKKEN
SCANDIA A/S
RANDERS

Strømskema for
Skinnebus-Motorvogn
m. "Frichs" Motor
D. 614-15

Tegn. 25-44-46 N.H.J.
Kalk. Rev. 25-41-46 H.V.

30636