STYKLISTE NO. 55232			INDEKS TIL STYKLISTE NO.		
ANTAL PR. VOGN	SÆT.	BETEGNELSE.	MATERIALE	BEARBEJDNING	BEMÆRKNINGER
1	2	Drivhjul			købes
2	1	do			"

Tecnical Terms

Nomination.	Material.	Tensile Strength.	Elongation.
Tyre	S.M.Steel.	75 kg/mm²	12%
Wheel body	S.M.Steelcasting	38-45 kg/mm²	25%
Axle	S.M.Softsteel.	54-60 kg/mm²	22%

End of shaft

40 mm deep.

1½" Gas

1½" Gas

50 ± 0,2

2 set of wheels from full Lines

1 " " " " chain-dotted Lines

Motor bearing to be polished

Motor bearing

2-delt Gear wheel

to be polished

2160

1930 c-c axle bearings

1284

1360

1620

Running circle 1200 ø

Section A-A

Section B-B

Shaft centrehole

Scale 1:1

Bevel 1:10 Bevel 1:20

1200 ø

1046 ø

Scale 3:1

From chain dotted line before rim is driven on

Scale 3:1

Scale 3:1

cone 1:200

16.2.34	Bandage andr. fra 140 til 130 m/m	a

P/S FREJES AARHUS

Drivhjulsæt.

1C01 Diesel-el-410-450 HK. Motorlokomotiv

TEGNET af	Tang.	MÅLESTOK
REVIDERET af		1:5 1:25
9-2-1934.		1:1 3:1
INDEKS TIL TEGNINGS NO.		a

131L-1203.