		56977		
1	2	Understøtning	Fluss	t 5 1 x 8 x 1250
2	1	Tud.	—"—	Affald.
3	3	do.	—"—	100 x 200 x 15
4	3	Flange	—"—	270 x 200 x 2
5	18	Skrue $^{5}/_{16}$" x 15 Syrefast	—"—	Magasin
6	3	Holder	—"—	∠ 40 x 40 x 6 x 170
7	2	Sortbolt $^{3}/_{8}$" x 40 / $^{1}/_{2}$" Hoved m. M	—"—	Magasin
8	1	—"— —"— $^{3}/_{8}$" x 30 —"— —"—	—"—	—"—
9	1	Skraalunderlagskive $^{3}/_{8}$" Stål	—"—	—"—
10	1	Fjederskive $^{3}/_{8}$" Stål	—"—	—"—
11	14	Brøddebolt $^{3}/_{8}$" x 28 Fluss	—"—	—"—
12	2	Nagle 16 ϕ x 52 Nittel	—"—	—"—
13	2	—"— 13 ϕ x 28 —"—	—"—	—"—

Snit D-D

Snit E-E

Snit C-C

Snit F-F

2 m/m Plade

Skilleveg

Det er kun Dækslet som er delt, Underparten løber helt igennem. Lg. 1850

Tegn. 131L-18.68

Tegn. 131L-18.70

Tegn. 131L-18.71

Tegn. 131L-18.67

Tegn. 131L-18.69

Pladsjernsrør 60 x 25 mm x 1,5 mm paasvejses lige med Underkant af Kabelkanal.

Se Tegn. 131L-18.66.

For.

Snit A-A

Snit B-B

Bag.

Kabelkanalanordning.

Diesel-el. 410 450 HK Motorlokom.

C. HN.

30/4-34

1:10

1:1

131L-18.65