



Vacuumbremse.

Hebekraft des Bremszylinders - 1900 kg.

Hub - 220 mm einschließlich 14 mm Leerhub.

Gesamtbremsklotzhub. = 1100 · 620 · 605 = 17000 kg.
110 · 220

In % ausgedrückt bei einem mittleren Dienstgewicht

von 33900 kg - ∞ 50 %

Handbremse.

Bremserleistung + Gewicht - 30 t 15 - 45 kg.

Gesamtbremsklotzdruck - 45 · 500 · 725 · 605 · 8000 kg.
90 110 220

In % ausgedrückt bei einem mittleren Dienstgewicht

von 33900 kg - ∞ 24 %

Bremse in fester Stellung gezeichnet!



Zugehörige Zeichnungen!	
Wurfhebel u. Bock	22.05.
Bremswelle m. Hebel	22.11
Bremswellenlager	22.13
Bremszugstangen	22.17
Bremsbalken	22.23
Stellschraube	22.36
Bremsklotz	22.37
Lager für Bremszylinder	22.52
Vertikale Bremszugstange	22.18
Bremsgehänge m. Träger	22.29
Fangbügel z. Bremse	22.41

c i b a Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh Verlkg. Stückgewicht	Arbeitsverteilung
10									
9									
8									
7									
6									
5									
4									
3									
2									
1									

Ohne Bearbeitungsangabe: Nicht bearbeitet; Mit Bearbeitungsangabe: Kratzen, Schruppen, Schlichten; Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Hauptzeichnung an: L
2. Ausfertigung an: ÖE
3. Ausfertigung an: B.B.P.
4. Ausfertigung an: H.E. Gy. R.

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch.Nr. .....

Änderungen Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gegaust	10.42	Topf
Geprüft		
Normenprüfung		

Maßstab: 1:10 Maße in mm Ursprung: 20230/41

1-C.-T.-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: T.B.

Bremsanordnung.

22.01