N

Loch 46 ϕ

Loch sitzt 80 mm aussen der Mittelrohr; bei Montage bestimmen.

r=150

r=1000

außen=730 ϕ

außen=240 ϕ

geschweißt.

Schrauben u. Muttern nach dänischer Tabelle.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | Schrauben M | 3 | Fl.-E. | Vorr. 102 A | | | | | | |
| | | 1 | Domhaube | 2 | Fl.-E. | Vorr. 412 A | | | | | | L |
| | | 1 | Dommantel | 1 | Fl.-E. | | | | | | | L |
| c | b | a | Benennung | Teil | Werkstoff | Bemerkungen | Modell od. Gesenk | Werkzeug | Schablone | roh | fertig | Arbeitsverteilung |
| Rückzahlen | | | | | | | | | | Stückgewicht | | |

Ohne Bearbeitungszugabe — Mit Bearbeitungszugabe — Sonderbearbeitung (Bearbeitungszeichen eintragen)

nicht bearbeiten | Fräsen | Schruppen | Schlichten

Zeichnung ist genehmigt mit Schr. vom ... Gesch. Nr. ...

Hauptzeichnung an: L
2. Ausfertigung an:
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: 21.6.22 AW

Änderungen

| Nr. | Teil | Art der Änderung | Schr. Nr. | Datum | geändert von | am | gepr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Zugehörige Zeichnungen:

| Nr. | Aufschrift |
|---|---|

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet | | |
| gepaust | 20.6.22 | A. Eckhardt |
| geprüft | | |
| Hauptprüft | 14.8.24 | L |

1 C.F.L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L.B.III.g

Maßstab: 1:2 — Maße in mm — Ursprung: 20230/31. — N 168

Gültig für folgende Lokomotiven:

| 20230/31. | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

L5

# Dombekleidung. N 18.08