Griff ist im Grundriss nach —·— Stellung anzubringen!

240 bis Mitte Kessel!

Schrauben u. Muttern nach dänischer Tabelle!

gestreckte Länge ca. 157.

	2	Schrauben m. M. 9/8	14	Fl.E.						×	E. M5
	3	Dichtungen	13	Asbest							L
	1	Mutter 7/8"	12	Fl.E.						×	E
	1	Flansch	11	Fl.E.	Guss		560	E roh			JI
	2	Flansche	10	Fl.E.	"		560	E "			JI
	1	Unterlage	9	Fl.E.							L
	2	Kopfschrauben 1/2"	8	Fl.E.						×	M5
	1	Halter	7	Fl.E.						×	JP JI
	6	Schrauben m. M. 5/8"	6	Fl.E.						×	E. M5
	1	Stift	5	Fl.E.							P
	1	Stellscheibe	4	R.G.	Stange						P
	1	Schlüssel	3	Fl.E.						×	SJ
	1	Hahnkegel	2	R.G.							FP
	1	Dreiwegehahn	1	R.G.	Vorrat (Model 2030 Oberessen)						

c b a Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh / fertig Stückgewicht	Arbeitsverteilung

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten | Mit Bearbeitungszugabe: Kratzen, Schruppen, Schlichten | Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ____ Gesch. Nr. ____

Hauptzeichnung an: P
2. Ausfertigung an: JI
3. Ausfertigung an: G L
4. Ausfertigung an: BBX 29.4.24 P

Änderungen

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen:

Nr.	Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	28/7.24	Löwe.
Geprüft		
Normgeprüft	28/7.24	Junge

Maßstab: 1:1 Maße in mm

1C.T.L.

Ursprung: 20230/31.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: T.B.M.

Dreiweghahn zur Dampfheizeinrichtung.

26.04