



| Nr. | Bezeichnung | Teil | Werkstoff | Bemerkungen | Modell od. Gesenk | Werkzeug | Schablone | roh fertig | Arbeitsverteilung |
|-----|----------------------|------|-----------|-------------------|-------------------|----------|-----------|------------|-------------------|
| 1 | Handrad | 52 | G.-E. | | | | | | |
| 2 | Bordringe | 51 | Hpf. | | | | | | |
| 2 | Überwurfmutter | 50 | R.-G. | | | | | | |
| 2 | Handräder | 49 | G.-E. | | | | | | |
| 4 | Stifte | 48 | M. | | | | | | |
| 2 | Ventilhegel | 47 | R.-G. | | | | | | |
| 2 | Spindeln | 46 | R.-G. | | | | | | |
| 2 | Überwurfmutter | 45 | R.-G. | | | | | | |
| 2 | Stopfbuchsen | 44 | R.-G. | | | | | | |
| 2 | Grundringe | 43 | R.-G. | | | | | | |
| 2 | Stulzen | 42 | R.-G. | | | | | | |
| 2 | Ventilgehäuse | 41 | R.-G. | | | | | | |
| 2 | Bordringe | 40 | Hpf. | | | | | | |
| 1 | Grundring | 39 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Mutter 1/4" | 38 | Fl.-E. | | | | | | |
| 1 | Ventilspindel | 37 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Ventilhegel m. Stift | 36 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Überwurfmutter | 35 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Überwurfmutter | 34 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Stopfbuchse | 33 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Verschraubung | 32 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Ventilgehäuse | 31 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Überwurfmutter | 30 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Mutter 3/8" | 29 | Fl.-E. | | | | | | |
| 1 | Scheibe | 28 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Hahnhegel | 27 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Hahngehäuse | 26 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Bordring | 25 | Hpf. | | | | | | |
| 1 | Mutter 3/8" | 24 | Fl.-E. | | | | | | |
| 1 | Handrad | 23 | G.-E. | | | | | | |
| 1 | Überwurfmutter | 22 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Überwurfmutter | 21 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Stopfbuchse | 20 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Stulzen | 19 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Stulzen | 18 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Grundring | 17 | R.-G. | | | | | | |
| 2 | Stifte | 16 | M. | | | | | | |
| 1 | Ventilhegel | 15 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Spindel | 14 | R.-G. | | | | | | |
| 2 | Bordringe | 13 | Hpf. | | | | | | |
| 2 | Mutter 3/8" | 12 | Fl.-E. | | | | | | |
| 2 | Spindeln | 11 | R.-G. | | | | | | |
| 2 | Handräder | 10 | G.-E. | | | | | | |
| 2 | Überwurfmutter | 9 | R.-G. | | | | | | |
| 2 | Überwurfmutter | 8 | R.-G. | | | | | | |
| 2 | Stopfbuchsen | 7 | R.-G. | | | | | | |
| 2 | Stulzen | 6 | R.-G. | | | | | | |
| 2 | Stulzen | 5 | R.-G. | | | | | | |
| 2 | Grundringe | 4 | R.-G. | | | | | | |
| 4 | Stifte | 3 | M. | | | | | | |
| 2 | Ventilhegel | 2 | R.-G. | | | | | | |
| 1 | Dampfentnahmestutzen | 1 | Fl.-G. | Rusw. bes. A 3499 | | | | | |

Gültig für folgende Lokomotiven:
20230/31

Schlüsselweiten nach deutscher Tabelle.

| | | | |
|---|------------------|-------------------------------|--------|
| Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom _____ Gesch. Nr. _____ | | Hauptzeichnung an: _____ | |
| 2. Ausfertigung an: _____ | | 3. Ausfertigung an: _____ | |
| 4. Ausfertigung an: _____ | | Zugehörige Zeichnungen: _____ | |
| Änderungen | | geändert | |
| Nr. Teil | Art der Änderung | Schrb. Nr. Datum | von am |
| Gezeichnet | | Name | |
| Geprüft | | Name | |
| Überwacht | | Name | |
| Datum | | Name | |
| Gezeichnet | | Name | |
| Geprüft | | Name | |
| Überwacht | | Name | |
| Datum | | Name | |
| Gezeichnet | | Name | |
| Geprüft | | Name | |
| Überwacht | | Name | |
| Datum | | Name | |

1.C.T.-L. HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: T.B III

Dampfentnahmestutzen. 4.02