



| Ausführung für eine Lokomotive |                               |         |          | Materialbestellung für eine Lokomotive |              | Feingewicht                   |
|--------------------------------|-------------------------------|---------|----------|--|--------------|-------------------------------|
| Stückzahl                      | Benennung                     | Nummern | Material | Werkstoff                              | Zeichen Pos. | Abmessungen und Modellzeichen |
| 1                              | Oberteil                      | 1       | R.-G.    | F; PI                                  |              | S 211 <sup>b</sup>            |
| 1                              | Deckel                        | 2       | "        | F; PI                                  |              | P 288 <sup>b</sup>            |
| 1                              | Feder                         | 3       | St.      |  |              | Vorr. 646 <sup>P</sup>        |
| 1                              | Glocke                        | 4       | R.-G.    | F; PI                                  |              | Q 1200 <sup>b</sup>           |
| 1                              | Unterlegscheibe               | 5       | "        | PI                                     |              | Stange                        |
| 1                              | Stütze                        | 6       | "        |  |              | Q 1201 <sup>b</sup>           |
| 1                              | Ventilstange                  | 7       | "        | F; PI                                  |              | S 212 <sup>b</sup>            |
| 1                              | Unterteil                     | 8       | "        |  |              | Q 6121 <sup>b</sup>           |
| 1                              | Mutter                        | 9       | "        |  |              | Q 6123 <sup>b</sup>           |
| 1                              | Überwurfmutter                | 10      | "        |  |              | Vorr. 815 <sup>A</sup>        |
| 2                              | Bundringe                     | 11      | R.-E.    |  |              | Vorr. 335 <sup>D</sup>        |
| 1                              | Halter                        | 12      | "        | JP; DI                                 |              |                               |
| 3                              | Schrauben 1/2" m. M.          | 13      | "        |  |              | Vorr. 9 C; 193 <sup>B</sup>   |
| 1                              | Hahngewölbe                   | 14      | R.-G.    | F; PI                                  |              | S 114 <sup>b</sup>            |
| 1                              | Hahnkegel                     | 15      | "        |  |              | S 115 <sup>b</sup>            |
| 1                              | Unterlegscheibe               | 16      | "        | PI                                     |              | Stange                        |
| 1                              | Mutter 1/2"                   | 17      | R.-E.    |  |              | Vorr. 193 <sup>A</sup>        |
| 1                              | Überwurfmutter                | 18      | R.-G.    |  |              | Vorr. 815 <sup>A</sup>        |
| 1                              | Verstärkungsplatte 100-100-10 | 19      | Fl. E.   |  |              |                               |

Gültig für folgende Lokomotiven:  
 17826 17835 17868/69 18040/41  
 18046 18050 18154 18944/5  
 20230/31

**Dampfpfeife u. Pfeifenhahn.**

Henschel & Sohn  
 Casseel.  
 Abtg. L. B. IV  
 100-Neubdampf-Tender-Lok.

Urspr. Fabr.-Nr. 17826.

424