10695-96

Sämtliche Niete im Blech aussen glatt versenkt.

Gew. f. Konsole z. Laternenhalter n. Z. III

Sämtliche Niete im Futterblech glatt versenkt.

Löcher im W. S. nach dem Kohlenkasten bohren.

Ausführung für eine Lokomotive					Material-Bestellung für 1 Lokomotive		Fertig Gewicht
Stück-zahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Stück-zahl	Dimensionen und Modell-nummern	kg:
1	Buffferbohle	1	Fl. E.				
2	W. E. 70.70.11 1 rechts 1 links	2	" "				
2	" " 80.80.13 1 " 1 "	3	" "				
2	" " 80.80.13 1 " 1 "	4	" "				
2	" " 70.70.11 1 " 1 "	5	" "				
2	Konsolbleche 1 " 1 "	6	" "				
2	W. E. 70.70.11 1 " 1 "	7	" "				
2	" " 60.60.10 1 " 1 "	8	" "				
2	" " 70.70.11 1 " 1 "	9	" "				
2	" " 50.50.7 1 " 1 "	10	" "				
2	" " 40.40.5 1 " 1 "	11	" "				
2	" " 40.40.5 1 " 1 "	12	" "				
2	" " 50.50.7 1 " 1 "	13	" "				
2	" " 60.60.10 1 " 1 "	14	" "				
2	Werkzeugkasten-Böden 1 n. l.	15	" "				
2	" " - Vorderwände 1 "	16	" "				

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Hintere Buffferbohle

für den 1C Tender Lokomotiven

für die Hjörring-Aalbybro-Bahn

Fabr.-No. 10311-12.

Zeichnung No. 103