



16 2Stk. für oberen Wasserstandskopf
 28 2Stk. nach für unteren Wasserstandskopf

Rotgüß: 88 Kupfer
 10 Zinn
 2 Phosphorkupfer

Schrauben, Muttern u. Schlüsselweiten
 nach dänischer Tabelle.

In Vertikalformung muß unter Aufsicht
 in Vertikalformung durchgezogen werden.

2	Wirbel	28	R.G.	815002		
8	Schrauben	27	F.E.			
2	Nagen	26	R.G.			
2	Schilder	25	.			
2	Schilder	24	.			
2	Buchsen	23	.			
2	Überwurfmuttern	22	.			
2	Schrauben	21	R.G.	85924		
2	Halten	20	R.G.	91506	ändern	
4	Zwischenlagen	19	Stm.		zur best.	
1	Gehäuse	18	R.G.	85914		
1	Wirbel	17	.	85904		
2	Nickel	16	.	85894		
2	Überwurfmuttern	15	R.G.	85884		
2	Gehäuse uel.	14	R.G.	91504	ändern	
2	Überwurfmuttern	13	R.G.	85874		
2	Überwurfmuttern	12	.	85864		
2	Nickel	11	.	85854	ändern	
2	Gehäuse uel.	10	.	85844		
2	Buchsen	9	.			
2	Überwurfmuttern	8	R.G.	85834		
2	Glasröhren	7	Glas		zur best.	
4	Buchsen	6	R.G.			
2	Buchsen	5	.			
4	Schlußmuttern	4	.	85824		
2	Überwurfmuttern	3	.	85814		
1	Schlußmutter	2	.	85804		
2	Gehäuse uel.	1	R.G.	91502	ändern	

1	Wasserstandsanzeiger	40	28			
Henschel & Sohn GmbH CASSEL Actienr. 4. B. 5 Postfach 10056 (40)						

Wasserstandsanzeiger 40/28